

INDEX S.p.a.
Constraction Systems and Products
 Via G. Rossini 22
 37060 Castel d'Azzano (VR)
 Italy

CE No. 1370-CPD-004

Výrobek: Střešní elasto-plastický asfaltový tmel zpevněný celulosovými vlákny
INDESOL
 s vysokou přilnavostí k podkladům, velkou elasticitou a odolností proti mrazu a vysokým teplotám, nanášený za studena

- Použití** ▶ pro lepení a utěšňování střešních detailů (ukončovací lemy oplechování, světlíků, komínů, přechodů a průchodů střech, odvětrávacích komínků, vpustí atd.).
- Technologický postup** ▶ Povrch musí být čistý zbavený prachu a mastných skvrn. INDESOL nanášíme špachtlí. Při nanášení na větší plochy používáme vložku z textilie. Po aplikaci ošetřené místo zasypáme břídlíčným posypem (ochrana proti UV záření).

Technická charakteristika:

Vzhled	Pasta
Barva	Černá
Hmotnost při 23°C	1,30 ± 0,03 kg/litr
Suchý zbytek (m/m) při 130°C (UNI 8911)	85 ± 2%
Výtoková doba při 23°C (UNI-EN-ISO 2431)	-
Bod vzplanutí (uzavřená nádoba)	> +40°C
Skladování v originálním balení	12 měsíců
Balení	20 kg plechovky

/Způsob posouzení: Technický list INDESOL/

Bezpečnost:

INDESOL je hořlavý a zdraví škodlivý při vdechování a při styku z kůží. Dráždí kůži. Uchovávat mimo dosah dětí. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Používejte rukavice a vhodný pracovní oděv. Při práci odstranit zdroje zapálení. Nepracovat v blízkosti ohně.

Práce s výrobkem podléhá bezpečnostním předpisům pro tento druh výrobku.

Pokyny pro skladování:

Expirační doba v originálním balení je 24 měsíců.

INDESOL skladujeme ve 20 l nádobách těsně uzavřené. Odstraňte všechny zdroje zapálení, otevřeného ohně. Nevystavujte přípravek přímému slunečnímu záření. Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Přípravek skladujte v chladné a dobře větrané místnosti.